Declarație de performanță | Română

ITONGLEPILO Adeziv pentru BCA

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/76/jJvOzqajfQитонг.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

STROM 21 - PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONSTRUCȚII

Sediu central: Sofia, cartier Suhodol, str. „Trayan Tanev” nr. 97.

Tel./fax: 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93; fax: 02 920 12 32.

http://www.strom21.eu; e-mail: office@strom21.eu

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. BG-DoP-CPR-ITONGLEPILO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ITONGLEPILO

2. Utilizare/utilizări preconizate:

Amestec uscat pentru mortar în strat subțire, pentru realizarea pereților, stâlpilor și compartimentărilor din blocuri de beton celular autoclavizat, portante și neportante, exterioare și interioare, nearmate, care nu sunt expuse direct acțiunii mediului înconjurător.

3. Producător:

STROM 21 OOD, str. Trayan Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistem/sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+.

6a. Standard armonizat:

BDS EN 998-2:2016.

Organism notificat: „Eurotest-Control” EAD - ORGANISM NOTIFICAT PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Număr de identificare NB 2085 în registrul Comisiei Europene - certificat de conformitate a controlului producției nr. 2085-CPR-051.

6b. Document european de evaluare:

-

Evaluare tehnică europeană:

-

Corespondență cu pagina 2 din original

Organism de evaluare tehnică:

-

Organism/organisme notificate:

-

7. Performanțe declarate:

Performanță	Clasă/nivel/valoare declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Euroclasa A1	Declarația producătorului conform deciziei UE și pct. 5.6 din EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Dimensiunea granulelor agregatului - 0,5 mm	≤0,5 mm	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Timp de corecție	≥5 min	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Durată de lucrabilitate	≥200 min	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Rezistență la compresiune	Clasa M10	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Rezistență de aderență: la forfecare	≥0,3 N/mm²	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Rezistență de aderență: la încovoiere	≥0,3 N/mm²	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Absorbție de apă	1,3 kg/(m²·min^{0,5}), calculată	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Permeabilitate la vapori de apă	15/35, tabelul A12, EN 1745	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.
Densitate (mortar întărit în stare uscată)	De la 1500 la 1700	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017.

Performanțele produsului indicate mai sus sunt în conformitate cu performanțele declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului indicat mai sus.

Corespondență cu pagina 3 din original

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Nikolay Georgiev

Sofia, 07.01.2020.

Semnătură: [semnătură și ștampilă în original].

Marcaj CE 09.