Declarație de performanță | Română

EUROFLEX STROM21 C2T

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/85/1gKT2XocOJC2T.pdf

Notă privind documentul sursă

Documentul legat de producător la EUROFLEX poartă denumirea EUROCOLFIX C2T. Identitatea produsului trebuie confirmată înainte de utilizarea declarației.

Corespondență cu pagina 1 din original

STROM21 - PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONSTRUCȚII

Sediul central: Sofia, cartier Suhodol, str. Trayan Tanev nr. 97.

Tel./fax 02 822 08 99; 02 920 06 96; 02 920 07 93; fax 02 920 12 32.

http://www.strom21.eu; office@strom21.eu

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. BG-DoP-CPR-EUROCOLFIX C2T

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: EUROCOLFIX C2T.

2. Utilizarea/utilizările prevăzute: adeziv pe bază de ciment pentru plăci ceramice EUROCOLFIX C2T.

3. Producător: Strom 21 OOD, str. Trayan Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul/sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței: sistem 3.

6a. Standard armonizat: EN 12004:2007+A1:2012.

Organism notificat: Centrul de încercări pentru construcții din cadrul NISI EOOD, NB 2032.

Raport de încercare inițială de tip a produsului: ITT-08.71/20.01.2009.

6b. Document european de evaluare: -

Evaluare tehnică europeană: -

Organism de evaluare tehnică: -

Organism/organisme notificate: -

7. Performanțe declarate:

Corespondență cu pagina 2 din original

Caracteristică	Clasă/nivel/valoare declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Euroclasa A1	Declarația producătorului conform deciziei CE și pct. 4.4 din EN 12004:2007+A1:2012.
Aderență inițială la tracțiune	1,6 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012.
Aderență la tracțiune după imersare în apă	1.5 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012.
Aderență la tracțiune după tratament termic	1.0 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012.

Aderență la tracțiune după cicluri de îngheț/dezgheț (rezistență la îngheț)	1.8 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012.
Timp deschis normal: aderență la tracțiune după 20 min	0.5 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012.

Performanțele produsului identificat mai sus sunt conforme cu performanțele declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de: Nikolay Georgiev.

Sofia, 07.01.2020.

Semnătură: [originalul conține semnătură și ștampilă; nu sunt reproduse în această traducere].

Marcaj din original: CE 09.