Declarație de performanță | Română

EUROCOLFIX STROM21 C1T

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/86/Du1dzcHHnnC1T.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

STROM 21 - PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONSTRUCȚII

Sediul central: Sofia, cartier Suhodol, str. „Traian Tanev” nr. 97.

Tel./fax: 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93; fax: 02 920 12 32.

http://www.strom21.eu; e-mail: office@strom21.eu

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DECLARATION OF PERFORMANCE

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. BG-DoP-CPR-EUROCOLFIX

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

EUROCOLFIX

2. Utilizare/utilizări preconizate:

Adeziv pe bază de ciment pentru plăci ceramice EUROCOLFIX - C1T.

3. Producător:

STROM 21 OOD, str. Traian Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistem/sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistem 3.

6a. Standard armonizat:

EN 12004:2007+A1:2012.

Organism notificat:

Centrul de Încercări în Construcții din cadrul „NISI” EOOD, NB 2032.

Raport de încercare inițială de tip a produsului: ITT-08.68/20.01.2009.

6b. Document european de evaluare:

-

Evaluare tehnică europeană:

-

Organism de evaluare tehnică:

-

Organism/organisme notificate:

-

7. Performanțe declarate:

Corespondență cu pagina 2 din original

Caracteristică	Clasă/nivel/valoare declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Euroclasa A1	Declarația producătorului conform deciziei Comisiei Europene și punctului 4.4 din EN 12004:2007+A1:2012
Aderență inițială prin tracțiune	0,9 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	1.1 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după tratament termic	0.5 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț/dezgheț (rezistență la îngheț)	1.2 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Timp deschis normal: aderență prin tracțiune după 20 min	0.5 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțele declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului indicat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Nikolai Georgiev

Sofia, la 07.01.2020.

Semnătură: [semnătură și ștampilă în documentul original]

Marcaj CE 09