Declarație de performanță | Română

BAUMASTER RAPID C2FE

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/81/hV06B9hWFQRAPID.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

STROM21 - PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONSTRUCȚII

Sediu central: Sofia, cartier Suhodol, str. Trayan Tanev nr. 97.

Tel./fax: 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93; fax: 02 920 12 32.

http://www.strom21.eu; e-mail: office@strom21.eu

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. BG-DoP-CPR- BAUMASTER Rapid

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: BAUMASTER Rapid.

2. Utilizare/utilizări preconizate:

Adeziv pe bază de ciment cu întărire rapidă pentru plăci ceramice BAUMASTER Rapid - C2FE.

3. Producător: Strom 21 OOD, str. Trayan Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

4. Reprezentant autorizat: -.

5. Sistem/sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței: sistemul 3.

6a. Standard armonizat: EN 12004:2007+A1:2012.

Organism notificat: Centrul de Încercări în Construcții al „NISI” EOOD, NB 2032.

Raport de încercare inițială de tip a produsului: ITT-10.39/17.01.2011.

6b. Document european de evaluare: -.

Evaluare tehnică europeană: -.

Organism de evaluare tehnică: -.

Organism/organisme notificate: -.

7. Performanțe declarate:

Corespondență cu pagina 2 din original

Caracteristică	Clasă/nivel/valoare declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Euroclasa A1	Declarația producătorului conform deciziei CE și pct. 4.4 din EN 12004:2007+A1:2012
Aderență inițială prin tracțiune	1,5 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după 6 ore	0,6 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Timp deschis: aderență prin tracțiune după 10 min	1,1 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	1.8 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după tratament termic	1.0 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012
Aderență prin tracțiune după cicluri îngheț/dezgheț	1.3 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012

Timp deschis prelungit: aderență prin tracțiune după 30 min	0.7 N/mm²	BDS EN 12004:2007+A1:2012

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțele declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă conform Regulamentului (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Nikolay Georgiev

Sofia, 07.01.2020.

Semnătură: [semnătura și ștampila sunt prezente în original]

Marcaj CE 11.