Declarație de performanță | Română

TERMOFIX Adeziv pentru șeminee

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/77/VGH2k1FpJLтермо.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

STROM21 - PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONSTRUCȚII

Sediu central: Sofia, cartier Suhodol, str. Trayan Tanev nr. 97.

Tel./fax: 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93; fax: 02 920 12 32.

http://www.strom21.eu; e-mail: office@strom21.eu

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. BG-DoP-CPR-ТЕРМОФИКС

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: TERMOFIX.

2. Utilizare/utilizări preconizate:

Amestec uscat pentru mortar în strat subțire, destinat construirii pereților, stâlpilor și pereților despărțitori nearmate, portante și neportante, exterioare și interioare, din blocuri (cărămizi) refractare, care nu sunt expuse direct influențelor mediului.

3. Producător:

4. Strom 21 OOD, str. Trayan Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

5. Reprezentant autorizat: -.

6. Sistem/sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței: sistemul 2+.

6a. Standard armonizat: BDS EN 998-2:2016.

Organism notificat: „Evrotest - kontrol” EAD - organism notificat pentru evaluarea conformității produselor pentru construcții. Număr de identificare NB 2085 în registrul Comisiei Europene. Certificat de conformitate a controlului producției nr. 2085-CPR-051.

Corespondență cu pagina 2 din original

6b. Document european de evaluare: -.

Evaluare tehnică europeană: -.

Organism de evaluare tehnică: -.

Organism/organisme notificate: -.

7. Performanțe declarate

Caracteristică	Clasă/nivel/valoare declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Euroclasa A1	Declarația producătorului conform deciziei UE și pct. 5.6 din EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Dimensiunea granulelor agregatului - 0,5 mm	≤0,5 mm	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Timp de corecție	≥5 min	EN 998-2:2010 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Durată de lucrabilitate	≥240 min	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017

Rezistență la compresiune	Clasa M 5	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Aderență la forfecare	≥0,3 N/mm²	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Aderență la încovoiere	≥0,3 N/mm²	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Absorbție de apă	1,7 kg/(m²·min^0,5), calculată	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Permeabilitate la vaporii de apă	15/35, tabelul A 12 EN 1745	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017
Densitate (mortar întărit în stare uscată)	De la 1500 la 1700	EN 998-2:2016 și BDS EN 998-2:2016/NA:2017

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțele declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă conform Regulamentului (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Corespondență cu pagina 3 din original

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Nikolay Georgiev

Sofia, 07.01.2020.

Semnătură: [semnătura și ștampila sunt prezente în original]

Marcaj CE 09.