Fișă tehnică | Română

BAUMASTER Grund de profunzime

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/48/IBKgID2D0BBaumaster-dylbokopronikvasht-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

BAUMASTER - Grund de profunzime

Produs

Suspensie în dispersie apoasă, pe bază de dispersie acrilică, pentru consolidarea în profunzime a tencuielilor, șapelor, suporturilor din beton etc. Deosebit de potrivită înaintea aplicării șapelor autonivelante NIVELIX.

Compoziție

Dispersie acrilică cu grad ridicat de pătrundere în porii suportului, pigmenți și alți modificatori.

Proprietăți

Aplicare ușoară, aderență excelentă la suport; asigură un suport neted, bine consolidat și rezistent, uniformizează absorbția și îmbunătățește aderența.

Utilizare

Pentru interior și exterior. Pentru consolidarea în profunzime a suporturilor slabe și realizarea unei bune legături între diferitele straturi.

Date tehnice

Aspect: masă omogenă fluidă.

Conținut de substanțe nevolatile: maximum 35%.

Consum aproximativ: 100 g/m² pentru un strat, în funcție de suport.

Ambalare

Găleți din plastic, greutate netă 15 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg.

Depozitare

Se păstrează într-un loc uscat, pe paleți, la o temperatură de minimum 5°C și maximum 25°C. Termen de păstrare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică.

A se proteja de îngheț.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în laboratorul propriu, emițând un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare de încercări independente acreditate, conform reglementării privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Atenție! Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu are control asupra modului de utilizare. Instrucțiunile de mai jos nu exclud și nu înlocuiesc pregătirea profesională a executantului.

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Pregătirea suportului

Suportul pe care se aplică grundul trebuie să fie uscat, fără pete de grăsime.

Sunt adecvate toate tencuielile și gleturile pe bază de var, ipsos și ciment, betonul, șapele de ciment pentru pardoseli, plăcile din ipsos armat cu fibre, vopselele lavabile vechi și tapetul.

Pentru suprafețele puternic erodate, se recomandă un al doilea tratament și, dacă este necesar, un al treilea, pentru un rezultat mai bun.

Pregătire

Grundul este gata de utilizare; după deschiderea găleții, se amestecă bine mecanic.

Aplicare

Se aplică prin metoda obișnuită, cu trafaletul sau pensula. Grundul trebuie întins bine pentru a obține un rezultat final bun.

Indicații generale

Nu se lucrează la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C ori peste +25°C. Nu se adaugă aditivi antiîngheț sau alte substanțe chimice.

Uscare

În condiții normale, grundul își atinge toate proprietățile după 24 de ore.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale de exploatare și întreținere. Eventualele deteriorări ale suportului grunduit, produse în timpul utilizării (găurire, reparații etc.), se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială.

Securitatea muncii și mediu

BAUMASTER Grund de profunzime nu conține substanțe dăunătoare sănătății și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă folosirea mănușilor în timpul lucrului. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări.

Mediu: resturile de mortare de construcții neutilizate nu trebuie aruncate în apă sau în sol.