Fișă tehnică | Română

BAUMASTER INTERIOR Vopsea acrilică

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/108/NPiwv02w9QBaumaster-interior-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

BAUMASTER INTERIOR - Vopsea acrilică pentru interior

Vopsea în dispersie pentru pereți interiori

Produs

Vopsea în dispersie apoasă pe bază de dispersie acrilică, pentru finisarea decorativă a pereților interiori și tavanelor.

Compoziție

Dispersie acrilică, material fin de umplutură pe bază de carbonat, pigmenți și alți modificatori.

Proprietăți

Ușor de aplicat, aderență excelentă la suport; asigură o suprafață netedă, bine finisată.

Utilizare

Pentru interior, la finisarea pereților interiori.

Date tehnice

Aspect: masă fluidă, densă și omogenă.

Conținut de substanțe nevolatile: >50%.

Vâscozitate - timp de curgere prin cupă cu duza de 6 mm, după diluare cu 10%: >40 secunde.

Uscare: ≤2 ore la 23°C.

Consum: 150-180 g/m² pentru un strat.

Culoare: alb și conform catalogului.

Aderența peliculei: grad ≤3.

Ambalare

Găleți din plastic, greutate netă 25 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg.

Depozitare

În loc uscat, pe paleți. Termen de păstrare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică, în încăperi cu temperatura peste 5°C și sub 35°C. A se proteja de îngheț.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în laboratorul propriu, emițând un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare de încercări independente acreditate, conform reglementării privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Atenție! Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu are control asupra modului de utilizare. Instrucțiunile de mai jos nu exclud și nu înlocuiesc pregătirea profesională a executantului.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și solid, bine netezit, fără pete de grăsime. Înaintea vopsirii se amorsează cu BAUMASTER Grund pentru pereți, produs de STROM 21 OOD.

Suporturi adecvate: tencuieli și gleturi pe bază de var, ipsos și ciment, beton, gips-carton, plăci din ipsos armat cu fibre, vopsele lavabile vechi și tapet.

Pregătire

Vopseaua este gata de utilizare; după deschiderea găleții se amestecă bine mecanic. Dacă este necesar,

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

se adaugă apă până la consistența de lucru, însă maximum 3%.

Aplicare

Se aplică prin metoda obișnuită, cu rola, trafaletul sau pensula. Vopseaua trebuie întinsă bine pentru un rezultat final bun, în special în cazul vopselelor nuanțate.

Indicații generale

Nu se lucrează la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C ori peste +25°C. Nu se adaugă aditivi antiînghet sau alte substanțe chimice.

Uscare

În condiții normale, vopseaua își atinge toate proprietățile după 24 de ore.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări ale vopselei produse în timpul utilizării (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială, fără garanția obținerii efectului dorit. În condiții normale de exploatare, vopseaua în dispersie BAUMASTER INTERIOR are o durată de utilizare de minimum 30 de ani.

Securitatea muncii și mediu

Vopseaua în dispersie BAUMASTER INTERIOR nu conține substanțe dăunătoare sănătății și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă folosirea mănușilor în timpul lucrului. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii.

Mediu: resturile de mortare de construcții neutilizate nu trebuie aruncate în apă sau în sol.

INTERIOR