Fișă tehnică | Română

BAUMASTER Aditiv lichid antigel

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/73/5ANGilCpGbBaumaster-Dobavka-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

BAUMASTER - Aditiv lichid antigel

Produs

Soluție apoasă de substanțe anorganice, cu rol antigel pentru mortare de ciment.

Compoziție

Concentrat apos - soluție de substanțe anorganice nepericuloase și alți modificatori.

Proprietăți

Acționează ca accelerator al hidratării cimentului și scade temperatura de îngheț a mortarului de ciment preparat. Mărește rezistențele inițiale ale compozițiilor pe bază de ciment cu 30-50%. Nu acționează asupra compozițiilor polimerice sau celor îmbunătățite cu polimeri uscați.

Utilizare

Pentru utilizare la exterior. Se adaugă în compoziții pe bază de ciment la lucrul la temperaturi scăzute. Recomandat pentru mortare de zidărie, tencuieli de bază și șape de pardoseală.

Date tehnice

Aspect: masă omogenă, fluidă.

Ambalare

Bidoane din plastic, greutate netă 5 kg.

Depozitare

La loc uscat, pe paleți. Termen de depozitare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică.

Mod de dozare

Pentru produsele fabricate de STROM 21 OOD:

BAUMASTER Mortar de zidărie, BAUMASTER Adeziv pentru cărămizi ceramice, BAUMASTER FM 661:

Temperatura	Cantitatea de amestec uscat	Cantitatea de aditiv
-5°C	5 kg	100 g
-5°C	10 kg	200 g
-5°C	25 kg	500 g
-10°C	5 kg	200 g
-10°C	10 kg	400 g
-10°C	25 kg	1 kg
-15°C	5 kg	300 g

-15°C	10 kg	600 g
-15°C	25 kg	1,5 kg

Pentru celelalte produse: 10% din masa cimentului.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în propriul laborator și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare independente de încercări acreditate, conform Regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Fișă tehnică - BAUMASTER - Aditiv antigel pentru compoziții pe bază de ciment

Pagina 1 din 2

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Securitatea muncii și ecologie

BAUMASTER - Aditiv lichid antigel - nu conține substanțe nocive pentru sănătate și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți cu apă din abundență. După lucru, spălați mâinile cu apă. Înainte de începerea lucrului se recomandă utilizarea mănușilor biologice (protecție a pielii), iar după lucru, utilizarea produselor emoliente - cremă de mâini, vaselină sau altele. Respectați cerințele generale privind executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări.

Ecologie: Nu aruncați în apă sau în sol deșeurile de mortar neutilizat.

Fișă tehnică - BAUMASTER - Aditiv antigel pentru compoziții pe bază de ciment

Pagina 2 din 2